

262 YS004: Martinique




213 YS005: Curacao



240 YS009: Havanna




214 YS024: Cayman




230 YS026: Costa




215 YS030: Tobago




216 YS035: Honeymoon



217 YS045: Taboo



250 YS046: Sombrero




218 YS047: Windjammer




219 YS071: Sandstorm



221 YS072: Solano



222 YS073: Parasol




223 YS074: Campeche



224 YS076: Lobster



225 YS077: Appledore



260 YS079: Panama



220 YS081: Blizzard



226 YS082: Scuba



280 YS084: Tarot



227 YS091: Nougat




228 YS094: Slip



229 YS095: Steel



231 YS096: Apple



232 YS097: Bluebell



210 YS100: Ocean



233 YS101: Diabolo



234 YS102: Bridgetown



235 YS105: Belize




236 YS108: Aruba



237 YS136: Tokara



238 YS141: Krabi



270 YS145: Padang




239 YS156: Madura




241 YS159: Lombok



242 YS160: Tonga




211 YS165: Adobo




243 YS168: Tortuga



212 YS171: Osumi



244 YS172: Bonaire



245 YS173: Rum

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Zur Auswahl der Stoffe empfehlen wir die Verwendung der original Stoffmusterkarten.

## Stoffmuster für fm Stellwand 25



Medium Hazard  
M1/B1



Task seating



Cigarette & Match



10  
Year guarantee  
8 hour use



Environmental



EU  
Ecolabel  
www.ecolabel.eu  
UK/16/005

Xtreme ist eine modernes Kreppgewebe, welches zu 100% aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dies vermeidet Abfall und spart Rohmaterial. Mit seinen Stretcheigenschaften, gepaart mit Schwerentflammbarkeit, Langlebigkeit und Anti-Fusselbildung ist Xtreme ideal für die Ansprüche im Stuhlbereich geeignet.

### Zusammensetzung

100% recyceltes schwerentflammbares Polyester  
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

### Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester  
nach Zertifikat EU Ecolabel

### Breite

140cm nutzbare Breite

### Gewicht

310g/m<sup>2</sup> ± 5% (435g/lf.d.M ± 5%)

### Scheuerfestigkeit

10 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren  
(Details auf Anfrage)

### Feuersicherheit

BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)  
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)  
BS 7176:2007 Low Hazard  
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5  
BS 7176:2007 Medium Hazard  
DIN 4102 B1  
NF - P - 92 - 507 M1  
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1  
UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)  
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

### Lichteuchtigkeit

6 (ISO 105 - B02:2013)

### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

### Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

**Wichtig:** Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.