

# Blazer Lite

Stellwand 41

Stellwand 25



Stoffmuster für fm Stellwand 41 / 25 und Rückwandverblendung clear

Stand:03/2025



LTH39 Retreat




LTH40 Haven




LTH41 Balance




LTH42 Hush



LTH43 Pillow



LTH44 Mood



LTH46 Daydream



LTH55 Happy



LTH48 Bliss



LTH58 Devoted



LTH64 Dainty



LTH51 Graceful



LTH52 Aspire



LTH53 Tender




LTH54 Praise



LTH63 Harmony




LTH56 Buddah




LTH60 Shelter



LTH61 True




LTH62 Cuddle




LTH67 Wish



LTH68 Faith




LTH69 Freedom



LTH70 Solace




LTH1D Delight



LTH1A Compassion



LTH1B Elation



LTH1C Admire



LTH1E Cheerful



LTH1F Evoke



LTH1G Forgive




LTH1H Glee




LTH1J Adore




LTH1K Kind




LTH1L Sympathy




LTH1M Patience




LTH1N Gracious




LTH1P Benevolent




LTH1Q Fondness



LTH1R Courtesy



LTH1S Affection



LTH1T Respect

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Zur Auswahl der Stoffe empfehlen wir die Verwendung der original Stoffmusterkarten.

Stoffmuster für fm Stellwand 41 / 25 und Rückwandverblendung clear

**Zusammensetzung:**

100% Schurwolle  
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Umweltfreundlich**

Schnell erneuerbar und kompostierbar

**Breite**

170 cm nutzbare Breite

**Gewicht**

355g/m<sup>2</sup> ± 5% (605 g/lfd.M ± 5%)

**Feuersicherung**

BS 476 Part 7 Class 1  
BS 476 Part 6 Class 0  
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0

Bitte bei Auftragserteilung angeben:

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet  
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet  
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

**Lichtechtheit**

5 (ISO 105 - B02)

**Reibechtheit**

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

**Akustische Eigenschaften**

Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage

**Reinigung**

Regelmäßig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung.  
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne,  
der verwendeten nadel und dem Nähgarn ab.  
Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen  
nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.